

FJM Specifikace - Vnitřní jednotky



4cestná kazetová Mini S

- Kompaktní a lehká jednotka
- Virus Doctor (doplňkově)
- Senzor pohybu (doplňkově)
- Prevence přetečení kondenzátu



Model		AJN016NDEHA	AJN020NDEHA
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Typ	-	HP/HR	HP/HR
Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	1.60
		Btu/h	5.500
	Topení	kW	2.00
Příkon (Nominální)	Chlazení	Btu/h	6,800
		W	19.00
	Topení	W	19.00
Proud (Nominální)	Chlazení	A	0.51
	Topení	A	0.51
Ventilátor	Motor	Typ	Turbo fun
	Výstup	W	65 x 1
Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nízký (UL)	CMM	9.90/8.20/6.90
		l/s	165.00/136.67/115.00
Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	-
		Pa	-
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35
	Plynové potrubí	Φ, inch	1/4"
Kabeláž	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)
	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	1
	Komunikační kabel	mm ²	0.75 ~ 1
Chladivo	Typ	-	R410A
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nízký	34.0/29.0/27.0
	Akustický výkon	Vysoký / Sřední / Nízký	dBA
Rozměry	Čistá hmotnost	kg	11.00
	Přepravní hmotnost	kg	13.00
Velikost panelu	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	575 x 250 x 575
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	623 x 298 x 653
Další příslušenství	Model panelu	-	PC4SUSMB
	Čistá hmotnost panelu	kg	2.70
	Přepravní hmotnost	kg	4.20
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	670 x 45 x 670
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	714 x 106 x 724
Individuální ovládání	Čerpadlo kondenzátu	-	-
	Max. výtlaková výška / Průtok	mm / liter/h	-
	Vzduchový filtr	-	-

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální
ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00

AJN026NDEHA	AJN035NDEHA	AJN052NDEHA
1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
HP/HR	HP/HR	HP/HR
2.60	3.50	5.20
8,900	11,900	17,700
2.90	3.80	5.60
9,900	13,000	19,100
19.00	22.00	28.00
19.00	22.00	28.00
0.51	0.52	0.53
0.51	0.52	0.53
Turbo fun	Turbo fun	Turbo fun
65 x 1	65 x 1	65 x 1
9.90/8.20/6.90	10.70/9.00/7.40	12.40/10.70/9.00
165.00/136.67/115.00	178.33/150.00/123.33	206.67/178.33/150.00
-	-	-
-	-	-
6.35	6.35	6.35
1/4"	1/4"	1/4"
9.52	9.52	12.70
3/8"	3/8"	1/2"
VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)
1	1	1
0.75 ~ 1	0.75 ~ 1	0.75 ~ 1
R410A	R410A	R410A
EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
34.0/29.0/27.0	36.0/32.0/28.0	40.0/36.0/33.0
-	-	-
11.00	11.00	11.70
13.00	13.00	13.70
575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
623 x 298 x 653	623 x 298 x 653	623 x 298 x 653
PC4SUSMB	PC4SUSMB	PC4SUSMB
2.70	2.70	2.70
4.20	4.20	4.20
670 x 45 x 670	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670
714 x 106 x 724	714 x 106 x 724	714 x 106 x 724
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Panel



PC4SUSMA



PC4SUSME