



Tichá, ale výkonná

 **ALPICAIR** PREMIUM PRO II



- © Cold Plasma filter
- © Moderný dizajn s **LED displejom**
- © Automatické čistenie
- © Inteligentné odmrazovanie
- © Funkcia odvlhčovania
- © 24h časovač
- © Nočný útlmový režim **SILENT**
- © Samodiagnostika
- © Detský zámok
- © 3D prúdenie vzduchu

Studená linka: **18 321**

www.comklima.sk

ALPICAIR PREMIUM PRO II

AWI-26/36/54/71HRDC1C
AWO-26/36/54/71HRDC1C

Klimatizácie AlpicAir Premium Pro II sú tiché, efektívne a vytvárajú príjemné domáce prostredie pri nízkej spotrebe energie. Jednotka má moderný dizajn a využíva ekologické chladivo R32, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.



- LED displej
- Umyvateľný filter
- Autoreštart
- Funkcia temperovania
- R32 Chladivo R32
- Odvlhčovanie
- Tichá prevádzka
- Vykurovanie pri nízkych teplotách
- Časovač
- Detský zámok
- Wifi ovládanie
- 3D prúdenie vzduchu
- Cold Plasma filter
- Funkcia I feel
- Samodiagnostika
- Kompatibilné do multisplitu

SET MODEL	AWI/AWO-26HRDC1C	AWI/AWO-36HRDC1C	AWI/AWO-54HRDC1C	AWI/AWO-71HRDC1C
Chladiaci výkon, kW	2,7 (0,8–3,8)	3,51 (0,9–4,4)	5,2 (1,0–6,1)	7,1 (2,0–8,85)
Vykurovací výkon, kW	3,0 (0,9–4,25)	3,81 (0,9–4,7)	5,6 (1,1–6,6)	7,8 (1,8–9,45)
Prikon - chladenie, kW	0,695 (0,1–1,3)	0,962 (0,22–1,4)	1,576 (0,1–2,35)	2,03 (0,45–2,9)
Prikon - vykurovanie, kW	0,7 (0,15–1,4)	0,953 (0,22–1,55)	1,436 (0,18–2,4)	2,0 (0,35–3,0)
Zdroj napájania, V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Sezónna účinnosť SEER	7,5	7,1	7,1	7,0
Sezónna účinnosť SCOP	4,2	4,1	4,2	4,2
Trieda energetickej účinnosti chladenie/kúrenie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnútorá jednotka, Prietok vzduchu (Shi/Hi/Med/Low), m ³ /h	610/570/540/470/ 440/420/390	700/650/600/540/ 480/420/360	850/750/680/610/ 570/520/460	1250/1100/1000/950/ 900/850/800
Vnútorá jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
Vonkajšia jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	50	52	56	59
Rozmery vnútornej jednotky (šxvxh)	894x291x211	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247
Rozmery vonkajšej jednotky (šxvxh)	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
Váha vnútornej jednotky, kg	11,0	11,0	13,5	16,5
Váha vonkajšej jednotky, kg	23,5	24,5	30,5	41,5
Chladivo	R32 (530 g)	R32 (570 g)	R32 (820 g)	R32 (1500 g)
Dĺžka potrubia – chladivo, m	15,0	15,0	25,0	25,0
Prevýšenie - max, m	10,0	10,0	10,0	10,0
Prevádzkový rozsah, chladenie °C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Prevádzkový rozsah, kúrenie °C	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30