

Venkovní jednotky FJM



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry (š x v x h / mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Chladivo	Energetická účinnost	
	Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP
AJ040NCJ2EG/EU	4,0	4,2	790x548x285	32	6,35 x 2	9,52 x 2	R32	8,5 (A+++)	4,6 (A++)
AJ050NCJ2EG/EU	5,0	5,6	790x548x285	33	6,35 x 2	9,52 x 2	R32	8,5 (A+++)	4,6 (A++)
AJ040MCJ2EH/EU	4,0	4,4	790x545x285	37	6,35 x 2	9,52 x 2	R410A	6,8 (A++)	4,3 (A+)
AJ050MCJ2EH/EU	5,0	5,7	790x545x285	40	6,35 x 2	9,52 + 12,70	R410A	6,4 (A++)	4,0 (A+)
AJ052MCJ3EH/EU	5,2	6,3	880x638x310	49	6,35 x 3	9,52 x 2 + 12,70	R410A	6,4 (A++)	4,0 (A+)
AJ068MCJ3EH/EU	6,8	8,0	880x638x310	57	6,35 x 3	9,52 + 12,70 x 2	R410A	6,1 (A++)	4,0 (A+)
AJ070MCJ4EH/EU	7,0	8,6	880x638x310	65	6,35 x 4	9,52 x 2 + 12,70 x 2	R410A	5,6 (A+)	3,8 (A)
AJ080MCJ4EH/EU	8,0	9,3	880x638x310	65	6,35 x 4	9,52 x 2 + 12,70 x 2	R410A	5,3 (A)	3,8 (A)
AJ100MCJ5EH/EU	10,0	12,0	940x998x330	74,5	6,35 x 5	9,52 x 2 + 12,70 x 3	R410A	6,1 (A++)	4,0 (A+)

*Všechny jednotky jsou napájené 1fázovým připojením 220-240/50Hz

RAC

FJM

CAC

EHS

Příslušenství