

# Kazetová jednotka s kruhovým výfukom

Distribúcia vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort

- › Kombinácia s vonkajšími jednotkami Split je ideálna pre malé maloobchodné, kancelárske alebo rezidenčné aplikácie
- › Voliteľná funkcia automatického samočistenia filtra zaisťuje vyššiu účinnosť a komfort a nižšie náklady na údržbu. 2 dostupné filtre: štandardný filter a filter s jemnejšou sieťou
- › Dva voliteľné inteligentné snímače zlepšujú energetickú účinnosť a komfort
- › **NOVE** Vôbec najširší výber dekoratívnych panelov: dizajnové panely v bielej (RAL9010) a čiernej (RAL9005) farbe a štandardné panely v bielej (RAL9010) farbe so sivými lamelami alebo úplne biele
- › **NOVE** Väčšie klapky a unikátne polohy výfukových lamiel zlepšujú rovnomerné vypúšťanie vzduchu
- › Individuálne ovládanie klapiek: flexibilita pri prispôbení sa dispozícií každej miestnosti bez zmeny umiestnenia jednotky!
- › Voliteľná súprava na prívod čerstvého vzduchu
- › Výfukovanie cez odbočku umožňuje optimalizovať distribúciu vzduchu v nepravidelne tvarovaných miestnostiach
- › Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom 675 mm zvyšuje flexibilitu a rýchlosť inštalácie



Údaje o účinnosti		FCAG + RXM	35B + 35N9	50B + 50N9	60B + 60N9	
Chladiaci výkon	Nom. ot.	kW	3,50	5,00	5,70	
Vykurovací výkon	Nom. ot.	kW	4,20	6,00	7,00	
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A++		
	Výkon	P dizajn	kW	3,50	5,00	5,70
	SEER		6,35	6,54	6,40	
	ηs,c		%	-	-	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	193	266	312
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Trieda energetickej účinnosti			A++	A+	
	Výkon	P dizajn	kW	3,32	4,36	4,71
	SCOP/A		4,90	4,30	4,20	
	ηs,h		%	-	-	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	948	1 419	1 569
Vnútrošтная jednotka		FCAG	35B	50B	60B	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		204x840x840		
Hmotnosť		kg	18		19	
Vzduchový filter	Typ		Živicová sieť			
Dekoračný panel	Model		Štandardné panely: BYCQ140E – biely so sivými lamelami/BYCQ140EW – úplne biely BYCQ140EB – čierny Samočistiace dekoratívne panely: BYCQ140EGF – biely/BYCQ140EGFB – čierny Dizajnérske panely: BYCQ140EP – biely/BYCQ140EPB – čierny			
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	Štandardné panely: 50x950x950/Samočistiace dekoratívne panely: 130x950x950/Dizajnové panely: 50x950x950			
	Hmotnosť		Štandardné panely: 5,4/Samočistiace dekoratívne panely: 10,3/Dizajnové panely: 5,4			
Ventilátor	Prietok	Chladienie Níz./Str./Vys.	8,8/10,6/12,9	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9	
	vzduchu	Vykurovanie Níz./Str./Vys.	9,4/11,6/14,1	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9	
Akustický výkon	Chladienie			49,0	51,0	
	Vykurovanie			49,0	51,0	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Níz./Vys.		27,0/31,0	28,0/33,0	
	Vykurovanie	Níz./Vys.		27,0/31,0	28,0/33,0	
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB			
	Káblový diaľkový ovládač		BRC1H519W7/K7/S7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52			
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/60/220-240/220			
Vonkajšia jednotka		RXM	35N9	50N9	60N9	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285		734x870x373	
Hmotnosť		kg	32		50	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	61	62	63	
	Vykurovanie	dBA	61	62	63	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	49		48	
	Vykurovanie	Nom. ot.		49		
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.		-10~50		
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.		-20~24		
Chladivo	Typ			R-32		
	GWP			675		
Pripojenia potrubia	Náplň	kg/TCO,Ekv	0,76/0,52		1,15/0,78	
	Kvapalina	OD	635		64	
	Plyn	OD	9,50		12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk. -Vnúť. Max. Systém Bez plnenia	m	20		30
			m	10		-
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre dĺžku potrubia prekračujúcu 10 m)	
	Prevýšenie	Vnúť. -Vonk. Max.	m	15		20
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V		1~/50/220-240		
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A		-		