

		DC40P		DC40E		DC40H	
		BASIC	PREMIUM	BASIC	PREMIUM	BASIC	PREMIUM
Modelové označení							
Verze							
Typ provozu		vícetupňový	+ automatický	vícetupňový	+ automatický	vícetupňový	+ automatický
Teplota venkovního vzduchu (min.)	°C	-15 [1:1] *	-15 [1:1] *	do -6 [1:1], do -10 [1:2] *	do -6 [1:1], do -10 [1:2] *	do 0 [1:1], do -5 [1:2] *	do 0 [1:1], do -5 [1:2] *
* poměr průtoku [přívod:odvod]							
Počet stupňů větrání		4	4	4	4	4	4
Průtok vzduchu	m ³ /h	15 - 40	15 - 40	15 - 40	15 - 40	15 - 40	15 - 40
Účinnost rekuperace tepla	%	94 - 88	94 - 88	84 - 77	84 - 77	94 - 88	94 - 88
Hladina akustického tlaku 3m	dB(A)	14 - 28	14 - 28	14 - 28	14 - 28	14 - 28	14 - 28
Neprůzvučnost zařízení	dB	Rw (C,Ctr) = 28 (-2,-5) dB					
SEC specifická spotřeba energie*	kWh/(m ² a)	-66,76	-27,24	-1,97			
SEC třída*		A+	B	F			
AEC		0,08					
AHS/		Průměr 0,26; Zima 0,52; Léto 0,12					
* chladné klima / průměrné klima / teplé klima / při referenčním průtoku 30 m ³ /h							
Napájení	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nominální příkon* (max.)	W	11 (20)	11 (20)	11 (20)	11 (20)	11 (20)	11 (20)
* 25 m ³ /h							
Režimy		manuální 1-4	+ auto	manuální 1-4	+ auto	manuální 1-4	+ auto
Ovládání		IR / WiFi aplikace	IR / WiFi aplikace, CO ₂	IR / WiFi aplikace	IR / WiFi aplikace, CO ₂	IR / WiFi aplikace	IR / WiFi aplikace, CO ₂
Váha	kg	12,5 kg		12,5 kg		12,5 kg	
Rozměry (š x v x h)	mm	425 x 455 x 105 (jednotka) Ø260, 360-580 (průměr a délka tubusu)		425 x 455 x 105 (jednotka) Ø260, 360-580 (průměr a délka tubusu)		425 x 455 x 105 (jednotka) Ø260, 360-580 (průměr a délka tubusu)	
Výměník		křížový protiproudý		křížový protiproudý-entalpický		křížový protiproudý	
Ventilátor		DC24V		DC24V		DC24V	
Filtry		ePM10-50, volitelně Coarse 80/AC s aktivním uhlím		ePM10-50, volitelně Coarse 80/AC s aktivním uhlím		ePM10-50, volitelně Coarse 80/AC s aktivním uhlím	
Čidla		teplotní a vlhkostní	+ CO ₂	teplotní a vlhkostní	+ CO ₂	teplotní a vlhkostní	+ CO ₂
Instalace (min. - max.)	mm	skrz obvodovou zeď (355-580)		skrz obvodovou zeď (355-580)		skrz obvodovou zeď (355-580)	
Instalační otvor	mm	Ø280-285		Ø280-285		Ø280-285	

