



Daikin Sensira R-32

Sviežosť na dosah

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

✓ Energetická trieda **A⁺⁺**

Sensira R-32 vytvára komfortné vnútorné prostredie a ponúka vynikajúcu energetickú účinnosť.

- › Sezónna účinnosť poskytuje reálnejšiu informáciu o účinnosti zariadenia počas celej vykurovacej alebo chladiacej sezóny. Výberom produktu s R-32 znižujete dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a zaistíte si nižšiu spotrebu energie vďaka vysokej energetickej účinnosti. Sensira R-32 dosahuje pri chladení energetickú triedu A⁺⁺.

✓ Nízka hlučnosť

- › Nová jednotka Sensira, s akustickým tlakom zníženým na 21 dBA, pracuje takmer nenápadne a zaistí vám spokojný spánok.
- › Rozkladá nepríjemné pachy, napríklad od tabaku či domácich miláčikov.
- › Odstraňuje prachové častice vo vzduchu, aby sa zabezpečil stabilný prísun čistého vzduchu.

Nástenná jednotka

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a domáci komfort

- › Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- › Online ovládač (voliteľný): ovládate vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe elektrickej energie
- › Tichá prevádzka znížená na 21 dBA
- › Výberom produktu s R-32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti



Údaje o účinnosti		FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3 /2.00 /2.4	1.3 /2.50 /2.8	1.3 /3.30 /3.8	1.4 /4.20 /4.3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.30 /2.40 /3.30	1.30 /2.80 /3.70	1.30 /3.50 /4.40	1.40 /4.60 /5.00	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0.31 /0.592 /0.72	0.31 /0.772 /1.05	0.31 /1.00 /1.40	0.31 /1.27 /1.50
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0.25 /0.640 /0.95	0.25 /0.750 /1.11	0.25 /0.940 /1.50	0.25 /1.24 /1.40
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti		A++				
	Výkon	P dizajn	kW	2.00	2.50	3.50	4.20
	SEER			6.22		6.50	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	113	141	197	226
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Trieda energetickej účinnosti		A+				
	Výkon	P dizajn	kW	2.20	2.40	2.60	3.30
	SCOP/A			4.11		4.30	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	749	817	885	1,075
Nominálna účinnosť	EER		3.38		3.30		
	COP		3.75		3.71		
Smernica o energetickom označovaní Chladienie/Vykurovanie			A/A				

Vnútorná jednotka		FTXF	20C	25C	35C	42C
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm			
			286 x770 x225			
Hmotnosť	Jednotka		8.00		8.50	
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný			
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladienie	Tichá prevádzka/níz./str./vys.	m ³ /min		
		Vykurovanie	Tichá prevádzka/níz./str./vys.	m ³ /min		
			3.6 /4.6 /6 /8.3	3.6 /4.6 /6 /8.5	4.4 /6.4 /8 /11.8	4.9 /6.9 /9 /12.6
			4.6	4.6	5.3	5.2
Akustický výkon	Chladienie		53.0		54.0	
	Vykurovanie		55.0		56.0	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá prevádzka/níz./vys.	dBA		20.0 /25.0 /39.0	
	Vykurovanie	Tichá prevádzka/níz./vys.	dBA		20.0 /26.0 /40.0	
			21.0 /28.0 /39.0		21.0 /29.0 /40.0	
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC470A1			
	Káblový diaľkový ovládač		BRC073			

Vonkajšia jednotka		RXF	20C	25C	35C	42C
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm			
			550 x658 x275			
Hmotnosť	Jednotka		25.5		26.0	
Akustický výkon	Chladienie		60.0		61.0	
	Vykurovanie		60.0		62.0	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dBA		46.0	
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA		47.0	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Ambientné	Min.-Max.	°CDB		
				-10 ~46		
Chladivo	Typ		R-32			
	GWP		675.0			
Pripojenia potrubia	Náplň		kg/TCO ₂ ekv		0.450 /0.300	
	Kvapalina	OD	mm		6.35	
	Plyn	OD	mm		9.50	
	Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút.	Max.	m		
	Doplnenie chladiva			kg/m		
	Prevýšenie	Vnút. - Vonk.	Max.	m		
				0,02 (pre dĺžku potrubia prekračujúcu 10 m)		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V			
			1~/50/220-240			
Current - 50Hz	Maximálny prúd poistky (MFA)		16			

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk



ECPSK18-006

05/2021



Spoločnosť Daikin Europe NV. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP) a teplovodných tepelných čerpadiel, izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväzný ponuku spoločnosti Daikin Europe NV. Spoločnosť Daikin Europe NV. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe NV. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe NV.

Vytlačené na nechlórovanom papieri.