

# Úplne plochá kazetová jednotka

Úplne plochá kazetová jednotka FFQ-C / RXS-K/F

- » Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra.
- » Dekoračný panel neprekrýva susedné kazety a úplne splýva s podhľadom
- » Individuálne ovládanie klapiiek zabezpečuje pohodlie všetkým užívateľom priestoru
- » Podlahový senzor a senzor prítomnosti osôb zabezpečuje inteligentné využitie energie (voliteľné príslušenstvo)



[www.daikin.sk](http://www.daikin.sk)



Sezónna účinnosť

**A+**

# FFQ-C / RXS-K/F



## Vykurovanie a Chladenie

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			*FFQ25C	*FFQ35C	*FFQ50C	*FFQ60C	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	-/2,5/-	-/3,4/-	-/5,0/-	-/5,7/-	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	-/3,2/-	-/4,2/-	-/5,8/-	-/7,0/-	
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825) (1)	Chladenie	Energetická trieda	A	A+	A+	A+	
		Pnávrh	2,50	3,4	5,0	5,7	
		SEER	5,25	5,6	5,7	5,6	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	168	210	302	354
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Energetická trieda	A+	A+	A+	A+	
		Pnávrh	2,31	3,45	3,84	3,96	
SCOP		4,12	4,09	4,10	4,17		
	Ročná spotreba el. energie	kWh	728	1.151	1.316	1.317	
Nominálna účinnosť (chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž)	EER		4,50	3,70	3,21	3,01	
	COP		3,80	3,41	3,50	3,41	
	Priemerná ročná spotreba el. energie	kWh	280	460	780	945	
	Energetická trieda	Chladenie/Vykurovanie	A/A	A/B	A/B	B/B	
Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575	
Hmotnosť		kg	17,5	17,5	17,5	17,5	
Dekoračný panel	Typ		BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2				
	Farba		Čisto biela(N9.5)/Čisto biela(N9.5) + Strieborná (B471)/Čisto biela(RAL 9010)				
	Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700			
	Hmotnosť		kg	2,7/2,7/2,7			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke ot.	m <sup>3</sup> /min	9/8/6,5	10/8,5/6,5	12/10/7,5	14,5/12,5/9,5
Akustický výkon	Chladenie	Nom. ot.	dBA	48	51	56	60
Hladina akust. tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke ot.	dBA	31/28/25	34/30/25	39/34/27	43/40/32
Potrubie	Kvapalina		mm	6,35			
	Plyn		mm	9,5			
Napájanie	Fáza/ frekvencia/ napätie	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240				

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F	
Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300	
Hmotnosť		kg	34	34	47	47	
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m <sup>3</sup> /min	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9	50,9/42,4
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m <sup>3</sup> /min	28,3/25,6	28,3/25,6	45,0/43,1	46,3/42,4
Akustický výkon	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke ot.	dBA	-/61	-/63	-/63	63/-
	Chladenie	Vys.Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	46/-/43	48/44/-	48/44/-	49/46/-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vys.Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	47/-/44	48/45/-	48/45/-	49/46/-
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18
Chladivo	Typ/GWP		R-410A/1.975				
Potrubie	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnúť. Max.	m	20	20	30	30
	Prevýšenie	Vonk.-Vnúť. Max.	m	15	15	20	20
Napájanie	Fáza/ frekvencia/ napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	10	10	20	20	

\*Pozn.: údaje v šedom poli sú predbežné a môžu sa zmeniť



Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu klimatizačných zariadení, kompresorov a chladičov viedla k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje ekologický konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu produktov, a tiež systému energetickej správy, čoho výsledkom je úspora energie a zníženie množstva odpadu.

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe NV. Spoločnosť Daikin Europe NV. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe NV. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe NV.



Daikin Europe NV. je súčasťou Eurovent Certification programu pre klimatizácie (AC), nariadenie s chladičmi (LCP), vzduchotechnické jednotky (AHU) a fancoily (FCU). Pozrite si aktualnosť certifikátov: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) alebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Produkty DAIKIN distribuuje:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava

[www.daikin.sk](http://www.daikin.sk)