




CTXF NÁSTENNÁ JEDNOTKA Sensira Multi

Prehľad

Energetické štítky



Funkcie



Vykurovanie



Chladenie

Rozmery



CTXF: V: 286 / 295 mm
Š: 770 / 990 mm
H: 225 / 263 mm

Hladina ak. tlaku*:



CTXF: Vnút. jednotka
Tichý režim: 20 dBA
Bežný režim: 34 dBA
Von. jednotka 48 dBA

Dostupné farby



Biela

Komfort v každej miestnosti

- **Riešenie Multi split:** K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 3 vnútorné jednotky.
- **Príjemný dizajn:** Biele prevedenie jednotky Sensira ľahko zapadne do každého interiéru a zároveň zabezpečí jednoduché a účinné chladenie aj kúrenie.
- **Hodota za peniaze:** Sensira ponúka prémiovú kvalitu a špičkovú funkčnosť za atraktívnu cenu.
- **Starostlivosť o vzduch:** Prachový filter pomáha udržať vnútorný vzduch čistý a svieži.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jeducho nastavíte a ovládáte cez aplikáciu Onecta.

Vlastnosti a funkcie



Powerful režim

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká alebo nízka, je možné ju rýchlo ochladiť alebo vyhriať. Po vypnutí Powerful režimu sa jednotka vráti na prednastavený režim.



Vzduchový filter

Bezproblémovo odstraňuje prachové častice, čím zabezpečuje čistý vnútorný vzduch.



Program sušenia

Znižuje úroveň vlhkosti v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.





Vertikálny automatický pohyb lamiel

Automatický vertikálny pohyb lamiel zaručuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty v celej miestnosti.

* Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladenia

Sensira Multi CTFX

Nástenná jednotka Multi split



Vlastnosti a funkcie



Vnútrorné jednotky	CTXF20F	CTXF25F	CTXF35F
2MXF40A	•	•	•
2MXF50A	•	•	•
3MXF52A9	•	•	•
3MXF68A9	•	•	•

Vnútrorná jednotka				CTXF20F	CTXF25F	CTXF35F
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225		
Filter vzduchu	Typ	Vzduchový filter (vymeniteľný / čistiteľný)				
Hladina ak. výkonu	Chladenie/Vykurovanie		55/55	55/55	55/58	
Hladina ak. tlaku	Chladenie	Tich./Niz./Nom./Vys.	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	
	Vykurovanie	Tich./Niz./Nom./Vys.	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		1~/50/220-240			

Vonkajšia jednotka				2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552x852x350		734x973x401		
Hmotnosť	Jednotka		kg	36,0	41,0	59,0	62,0	
Hladina ak. výkonu	Chladenie		dB(A)	60	62	59	61	
	Vykurovanie		dB(A)	60	62	59	61	
Hladina ak. tlaku	Chladenie	Nom./Vys.	dB(A)	-46	-48	46/-	48/-	
	Vykurovanie	Nom./Vys.	dB(A)	-48	-50	47/-	48/-	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Von.teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Vykurovanie	Von.teplota Min.~Max.	°CDB	-15~24				
Chladivo	Typ/ GWP/ Náplň		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,59	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35	
Pripojenia potrubia	Kvapalina	Von.	mm	6,35				
	Plyn	Vnúť.	mm	9,50	9,50/12,70	9,50/12,70		
	Dĺžka (1)	VJ - VnJ	Max.	m	20 (1)		25 (1)	
		Systém	Predplnené	m	20		30	
		Celková dĺžka potrubia		m	30		50	
	Výškový rozdiel	VJ - VnJ	Max.	15				
	Dodatočná náplň chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 20 m)		0,02 (pre potrubie nad 30 m)		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50/220-240				
Prúd - 50Hz	Max. poistka (MFA)		A	16		20		

(1) Pre jednu miestnosť / vnútornú jednotku

